



让测试更精准！
让测试更高效！

新智能触控黏度计（基本型）


说明：新智能触控黏度计是原智能触控黏度计（基本型）的升级替代产品，除了具有原机型的所有功能，还增加了更多人性化功能，使黏度测试更加便捷高效，可用于测量液体的粘性阻力和绝对黏度，广泛应用于油脂、油漆、食品、药物、胶粘剂、化妆品等行业和科研单位。

具备原机型所有功能

- ◆ 克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端，实现单转多次采样的技术
- ◆ 高细分驱动步进电机旋转，转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量黏度准确性
- ◆ 针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据
- ◆ 步进电机直接传动，无噪声、变速方便、转速显示一目了然，可靠性好，无抖动现象
- ◆ 高清触摸屏直接显示黏度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大黏度值
- ◆ 黏度值显示连续变化，超出测量范围有报警声提示
- ◆ 线性校正，测量精度为满量程的±1.0%。
- ◆ 开关电源适配器，宽电源输入，抗干扰性好。
- ◆ 防静电外壳
- ◆ 经久耐用的全新小轴设计
- ◆ ARM芯片处理器，更快的处理数据速度
- ◆ 多种黏度单位任意互换；动力黏度与运动黏度自动换算
- ◆ 随机附带仪器操作帮助
- ◆ 交流电源适配器100V–240V，抗干扰性好

全新功能

- ◆ 人机交互界面升级为7寸高清触摸屏，操作方便，显示信息更清晰更丰富。
- ◆ 内置高精度电子水平仪，屏幕直接显示仪器水平状态，方便操作者快速调节仪器水平。
- ◆ 磁吸式转子拆装方式，减少转子拆装时对小轴的损伤，小轴更耐用。
- ◆ 钢化玻璃底座，耐用易清洁。
- ◆ 兼容性强，用户可自行校准。



磁吸转子拆装方便

触控操作界面

钢化玻璃底座易清洁