

智能触控斯托默黏度计

说明：全新的BGD187智能触控斯托默黏度计按ASTM D 562和GB/T9269标准设计，在我公司原产品基础上进行全面升级，结构更合理、操作更简单方便，应用更广泛。

主要性能特点

- ◆ 全新外观设计，采用7寸工业级全触摸屏，显示更加清晰，操作更方便
- ◆ 铝合金+玻璃面板底座，高端美观，方便清洁
- ◆ 随机附带校准证书
- ◆ 一体式红外线探头测试样品温度，无须清洗更方便
- ◆ 转子采用磁吸连接，方便快捷拆装清洗
- ◆ 中英文两种语言任意切换
- ◆ 设计有校准功能，用户可凭借一瓶标准油定期进行校准，大大省却了其它同类仪器需定期返厂校准的麻烦和费用。

主要技术参数

- ★ 测量范围：40.2KU ~ 141.0KU (KU值) ;
27-5250 CP
- ★ 测量准确度：满量程的 ±1.0%
- ★ 测量重复性：满量程的 ±0.5%
- ★ 转子转速：200r/min ±0.1r/min
- ★ 容器容量：约500ml
- ★ 输入电压：220V 50Hz
- ★ 外形尺寸：230×180×465 (mm, 长×宽×高)
- ★ 重量：3kg



微信扫码，乐享视频



7寸全触摸屏操作界面



转子采用磁吸连接

订购信息

BGD 187--智能触控斯托默黏度计

备注：同所有的黏度计一样，斯托默黏度计在使用一段时间后，由于机械传动部分（游丝）的老化形变或某些特别事件（如客户测试了超过仪器量程的样品时），数据均会产生偏移，故定期校准黏度计是十分重要的。