

## 标准光源对色箱

**说明：**不同的光源条件下，物体显示的颜色会有不同。使用一个灯箱来模拟不同的光源条件，可帮助随时随地对颜色进行客观的评价。Biuged公司提供的灯箱均按GB/T 9761（等同ISO 3668）和GB/T 37356（等同ISO 13076）设计，可生成指定的照明条件，而不受地点和环境的影响，可广泛用于涂料和颜料的目视比色及目视配色，也适用于其它需要观测颜色行业，如印刷、纺织品、涂料、油墨、塑胶、造纸、搪瓷、陶瓷等。

作为颜色评估工具，Biuged 标准光源灯箱对用户而言有以下优点：

- ◆ 在非彩色环境下比较标准色和样品
- ◆ 多种不同光源选择：日光D65，白炽灯光A，荧光TL84，紫外光UV等
- ◆ 在紫外光源下观察，检测和评估光学发光剂或荧光颜料
- ◆ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的颜色评价
- ◆ 能量消耗小，产生热量低，从而光源效率高
- ◆ 体积小而又方便测试—适合实验室和生产线上使用

### 主要技术参数

- ★ 光源的照度范围为750勒克司至3200勒克司(Luxes)
- ★ 具备测试同色异谱效应的功能，多种光源之间采用微电脑控制，瞬时快速切换的方式，准确对比货品在不同光源下的颜色差异
- ★ 标准配置的时间记录器：准确记录每组灯管的使用时间，特别是D65标准灯管，在使用超过二千小时后需要换新，避免因灯管老化而引起检测误差
- ★ 标准尺寸（宽×深×高）：710mm×410mm×570mm（我们也接受定做其它特殊尺寸的灯箱）
- ★ 重量：35KG

### 常见几种光源技术参数

| 光源        | 名称            | 色温    | 功率  | 标准配置 |
|-----------|---------------|-------|-----|------|
| D65       | 国际标准人工日光      | 6500K | 18W | 2支   |
| TL84      | 欧洲、日本、中国商店光源  | 4000K | 18W | 2支   |
| CWF       | 美国冷白商店光源      | 4150K | 20W | 2支   |
| F/A       | 家庭酒店用灯、比色参考光源 | 2700K | 40W | 4个   |
| UV        | UV紫外灯光源       | 2856K | 18W | 1个   |
| TL83(U30) | 欧洲标准暖白商店光源    | 3000K | 18W | 2支   |



标准看样台（选配件）



### 订购信息

BGD 274—四光源（D65\TL84\F(A)\UV）  
BGD 275—五光源（D65\TL84\F(A)\UV\CWF）  
BGD 276—六光源（D65\TL84\F(A)\UV\CWF\TL83(U30)）  
BGD 277—标准看样台（45°）